

Caratteristiche delle centrali

Un corpo in ABS con frontale nero lucido, dimensioni ridotte e grande attenzione ai dettagli. La linea elegante e le dimensioni contenute consentono di collocare le centrali Egon in qualunque contesto e ambiente della casa.



CR600
cod. 80WL5600113



CR600 PLUS
cod. 80WL5900113

VETTORI DI COMUNICAZIONE	IP e GPRS sempre a bordo	IP e 3G sempre a bordo
ALIMENTAZIONE	230VAC /9V 1A tramite scheda di alimentazione interna o adattatore a spina esterno, con batteria ricaricabile 4,8V Ni-Mh, 1100 mAH	230VAC /12V 1A tramite scheda di alimentazione interna, batteria ricaricabile 6V Ni-Mh, 1100 mAH
TIPO COMUNICAZIONE RADIO	RF a 868 Mhz + Zigbee 1.2 HA a 2,4GHz entrambi bidirezionali	RF a 868 Mhz + Zigbee 1.2 HA a 2,4GHz entrambi bidirezionali
PORTATA RADIO	RF 2 km, Zigbee oltre 200m (in aria libera)	RF 2 km, Zigbee oltre 200m (in aria libera)
N. MAX DISPOSITIVI	40 totali	50 totali
N. MAX DISPOSITIVI CON TELECAMERA	6	6
INGRESSI A BORDO CENTRALE	NO	1 per tamper esterno
USCITE A BORDO CENTRALE	NO	2 per allarme
SIRENA INTEGRATA	95dB @ 1m	95dB @ 1m
TASTIERA INTEGRATA	NO	SI , Soft touch
INVIO ALLARMI	<ul style="list-style-type: none"> · DTMF CID su GSM · CID/ SIA over TCP/IP, su Ethernet o GPRS · SMS su GSM · Video e immagini su Email/ FTP over Ethernet o GPRS 	<ul style="list-style-type: none"> · Chiamata vocale su GSM · DTMF CID su GPRS · CID/ SIA over TCP/IP, su Ethernet o GPRS · SMS su GSM · Video e immagini su Email/ FTP over Ethernet o 3G
FUNZIONALITÀ	INTRUSIONE VIDEOCONTROLLO HOME AUTOMATION	INTRUSIONE VIDEOCONTROLLO HOME AUTOMATION
VIDEOCONTROLLO REAL TIME	telecamera IP Wi-Fi da 2MegaPixel risoluzione 1920x1080	telecamera IP Wi-Fi da 2MegaPixel risoluzione 1920x1080
CONTROLLO LOCALE UTENTE	Telecomando / Tastiere	Telecomando / Tastiere / Tastiera a bordo della centrale
CONTROLLO REMOTO UTENTE	APP Elkron Egon (iOS e Android) / Portale web Egon	APP Elkron Egon (iOS e Android) / Portale web Egon
CONTROLLO REMOTO INSTALLATORE	APP Elkron Egon Professional (iOS e Android) / Portale web Egon Professional	APP Elkron Egon Professional (iOS e Android) / Portale web Egon Professional
PROGRAMMAZIONE	WEB con PC sulla stessa rete LAN della centrale	WEB con PC sulla stessa rete LAN della centrale o da tastiera integrata
SUPERVISIONE	SI	SI
CONTROLLO JAMMING	SI	SI
CONFORMITÀ	EN 50131 Grado 2, Classe II	EN 50131 Grado 2, Classe II